



Be ahead



# SHYRA





## Control panels



Valdymo skydas su DIP jungikliais ir potenciometrais vienam arba dviem 230 V / 500 W valdikliams, naudojamiems slankiojantiesiems ir varstomiems vartams, langinėms ir pakeliamiems vartams, gali valdyti iki dviejų jautrių briaunų (vienos iš jų tipas 8K2). Su įmontuotu dvieju kanalu radio imtuvu.  
Naudodami potenciometrus galime valdyti ne tik automatinio uždarymo laiką, bet ir vartų stiprumą bei lėtėjimo laiką.  
Funkcijos apima atidarymą pėstiesiems (tik su nuotolinio valdymo pulteliu), greitą uždarymą ir impulsų blokavimą.  
Apie aptiktus gedimus nurodo LED.

Gnybtų plokštės yra spalvotos ir jas galima nuimti, kad būtų lengviau sujungti laidus.

## SHYRA

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
I70008110001	2610736	SHYRA-F-800SLDN	SHYRA-F AC valdymo skydas
I700044 10001	2610718	SHYRA AC	SHYRA AC valdymo skydas
I70010110001	2613933	SHYRA AC BA 230V	SHYRA AC valdymo skydas
D113802 00002	2607509	SHYRA CPEM	Valdymo skydas slankiojantiems ir varstomiems vartams, langinėms ir pakeliamiems vartams. Skydo maitinimo šaltinis: 230 V vienfazis
D113802 00001	2614561	SHYRA CPEM 120V	Valdymo skydas slankiojantiems ir varstomiems vartams, langinėms ir pakeliamiems vartams. Skydo maitinimo šaltinis: 120 V vienfazis

## Control panels

	SHYRA CPEM	SHYRA CPEM 120V
Maksimali galia	500 W	500 W
Plokštės maitinimas	220-230 V	120 V
Maks. sk. siųstuvų	63	63
Programuojamas	DIP + DERINTUVAS	DIP + DERINTUVAS
Maitinimo šaltinių priedai	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Šviesos jutiklis	●	●
Apsauginė briauna	●	●
Varžinė briauna	●	●
Išbandytas šviesos jutiklis	●	●
Išbandyta apsauginė briauna	●	●
Sustabdyti	●	●
Paleisti	●	●
Atidaryti	●	●
<b>IZEJAS</b>		
Signāllampa	230V - 40W	230V - 40W
Solenoīda slēdzenes	nr,	nr,

D113802 00002 - SHYRA CPEM



