



Be ahead



PHEBE BT A







PHEBE BT A



Automation systems for garage doors




Empowered by
U-LINK



Elektromechaninis gyvenamuosiuose namuose naudojamas valdiklis, skirtas naudoti su automatinėmis pakeliamų garažo vartų sistemomis. Iebūvėts vadības bloks, kas savienots ar otru motoru un vada to , uzstādīšanai uz liela izmēra vārtiem vai vārtiem ar integrētām gājēju durvīm. Mikroprocesora tehnoloģija vada motoru griezes momentu ar maksimālu precizitāti un drošību.



d-track





PHEBE BT A

| Kodas | Ci | Pavadinimas | Apraksts | |
|---------------|---------|----------------------|--|--------|
| P915136 00002 | 2600850 | PHEBE BT A U | Motors virs galvas veramām garāžas durvīm ar maksimālo laukumu 17-20 s, IP20 Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. Integruotas valdymo modulis su „D-Track” | U-Link |
| P915136 00003 | 2600027 | PHEBE BT A SQ | Motors paceļamiem garāžas vārtiem, maksimāla platība 8 m ² un intensīvs lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP20 Galaslēdži integrēti motora vadības blokā Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. | |
| P915139 00002 | 2611529 | PHEBE BT A U C | Motors virs galvas veramām garāžas durvīm ar maksimālo laukumu 17-20 s, IP20 Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. Integruotas valdymo modulis su „D-Track” | U-Link |
| P915139 00003 | 2611530 | PHEBE BT A C SQ | Motors paceļamiem garāžas vārtiem, maksimāla platība 8 m ² un intensīvs lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP20 Galaslēdži integrēti motora vadības blokā Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. | |
| P915137 00002 | 2611525 | PHEBE BT A U IP44 | Motors virs galvas veramām garāžas durvīm ar maksimālo laukumu 17-20 s, IP44 Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. IP44 | U-Link |
| P915137 00003 | 2611526 | PHEBE BT A SQ IP44 | Motors paceļamiem garāžas vārtiem, maksimāla platība 8 m ² un intensīvs lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP44 IP44 Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. | |
| R915150 00002 | 2600567 | PHEBE BT A U KIT ITA | Automatikas komplekts aizsargžalūzijām. Maksimālais aizsargžalūzijas svārs {201}. Vadu motora ar maksimālo jaudu {194} un barošanu {8}. Vārsparas rotācijas ātrums {195} Integruotas valdymo modulis su „D-Track” Rībojimo jungklis Elektromehāniskis. | U-Link |

VEGA: Ekrāna valdymo plokštē, skirta 1 arba 2 pakeliamų garažo vartų valdikliams

VEGA - Integruotas



- Taikymas: valdymo skydas vienam arba dviem pakeliamų garažo vartų valdikliams.
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 24 Vdc 168 W vienam valdikliui
- „U-Link” technologija
- Pagrindinės ypatybės: nuimami gnybtų blokai, programavimas ekrane su integruotu dviejų kanalų imtuvu, apsauga nuo prispaudimo, sulėtinimas atidarant ir uždarant bei elektroninis mokymasis
- Pagrindinės funkcijos: automatinis užsidarymas, greitis uždarymas, impulsų blokavimas, blokavimo sulaukymas
- Suderinamumas: HYDRA, HYDRA R

| | PHEBE BT A U | PHEBE BT A SQ | PHEBE BT A U C |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Valdymo blokas | „VEGA” | - | „VEGA” |
| Nominālais spriegums | 24 V | 24 V | 24 V |
| Ivesties galia | 40 W | 40 W | 40 W |
| Ciklo laiks | 17-20 s | 17-20 s | 17-20 s |
| Vārtu virsmas laukums | 8 m ² | 8 m ² | 8 m ² |
| Rībojimo jungklio tips | Elektromehāniskis | Elektromehāniskis | Elektromehāniskis |
| Sulētīnīmas | Taip | Taip | Taip |
| Blokavīmas | Mehāniskis | Mehāniskis | Mehāniskis |
| Atlaisvīnīmas | poga | poga | poga |
| Reakcija ī susīdūrīmā | D-Track | D-Track | D-Track |
| Naudojīmo dažnūmas | intensīvs | intensīvs | intensīvs |
| Apsaugos klasē | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aplinkos sālūygos | -15 ÷ 60 °C | -15 ÷ 60 °C | -15 ÷ 60 °C |

| | PHEBE BT A C SQ | PHEBE BT A U IP44 | PHEBE BT A SQ IP44 |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Valdymo blokas | - | „VEGA” | - |
| Nominālais spriegums | 24 V | 24 V | 24 V |
| Ivesties galia | 40 W | 40 W | 40 W |





PHEBE BT A



Automation systems for garage doors



| | PHEBE BT A C SQ | PHEBE BT A U IP44 | PHEBE BT A SQ IP44 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ciklo laiks | 17-20 s | 17-20 s | 17-20 s |
| Vārtu virsmas laukums | 8 m ² | 8 m ² | 8 m ² |
| Ribojimo jungiklio tipas | Elektromechaninis | Elektromechaninis | Elektromechaninis |
| Sulētināmas | Taip | Taip | Taip |
| Blokavimas | Mechaninis | Mechaninis | Mechaninis |
| Atlaisvināmas | poga | poga | poga |
| Reakcija j susidūrimā | D-Track | D-Track | D-Track |
| Naudojimo dažnumas | intensīvs | intensīvs | intensīvs |
| Apsaugos klasē | IP20 | IP44 | IP44 |
| Aplinkos sēļygos | -15 ÷ 60 °C | -15 ÷ 60 °C | -15 ÷ 60 °C |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Cp N733299 - Ci 2601361 CTBP 1800 mm piedziņas cauruļu un fiksējošo pamatņu komplekts PHEBE N KIT instalēšanai |  | Cp D412377 - Ci 2601362 BCP Īsā metināšanas pamatne PHEBE sērijas motoriem (L 578 mm) |
|  | Cp N733288 - Ci 2600101 BLP Garā metināšanas pamatne PHEBE sērijas motoriem (L 1600 mm) |  | Cp N733120 - Ci 2601012 CTA Divas kvadrātveida piedziņas caurules ar šķērsriezumu 20 x 20 mm un garumu 1800 mm PHEBE N sērijas motoriem |
|  | Cp N733129 - Ci 2601359 CTA2 Divas kvadrātveida piedziņas caurules ar šķērsriezumu 20 x 20 mm un garumu 200 mm PHEBE N sērijas motoriem |  | Cp N733112 - Ci 2601363 CBA PHEBE taisnās montāžas teleskopiskās rokas lielzīmēra durvīm 1000mm |
|  | Cp N733119 - Ci 2601364 CBAS Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādīšanai vārtiem garumā līdz 1000 mm |  | Cp N733113 - Ci 2600481 CBASL Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādīšanai vārtiem garumā līdz 1500 mm |
|  | Cp N733114 - Ci 2600480 CBAC Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādīšanai |  | Cp N733221 - Ci 2610922 CBAC-G Lenktos teleskopinēs svirtys pakeliamų garažo vartų PHEBE BT A sērijos valdikliams montuoti |

REKOMENDUOJAMI PRIEDAĪ

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Cp D113836 00002 - Ci 2607527 VEGA BT L2 QUADRO CPEL Valdymo skydas vienam arba dviem pakeliamų garažo vartų valdikliams. |  | Cp P125007 - Ci 2611424 BT BAT1 Atsarginių baterijų komplektas, skirtas HYDRA N QSG2, tik išorinei plokštei, nesuderinama su ant ekrano montuojama plokšte |
|  | Cp P125042 - Ci 2611435 KABP Akumulatoriaus instaliacijos rinkinys, būtinas PHEBE BT A su integruotu valdymo moduliui, ir skirtas BBT BAT |  | Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Atsarginių akumulatorių komplektas, skirtas THALIA, THALIA P, ZARA ir PHEBE |
|  | Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garažas durvīm (1 motors) |  | Cp P115001 - Ci 2611374 SM2 Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garažas durvīm (2 motori) |




Automation systems for garage doors



REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. |  | Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V. |
|  | Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas. |  | Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12-33 Vac / 15-35 Vdc |





Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2




Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK




U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plāksni iespējams savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**