Empowered by U-LINK

CANCELAS BATIENTES

Automatizaciones electromecánicas
para cancelas batientes

BFT

Be ahead

PHOBOS AC A

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 500 kg de peso.

ee link

rolling code

er

er ready

Características técnicas

Descripción	Phobos AC A25	Phobos AC A50
Código	P935098 00002	P935097 00002
Alimentación	230 V	230 V
Longitud de la hoja	2,5 m	5 m
Peso de la hoja	400 kg	500 kg
Unidad de control	ALENA ACL2	ALENA ACL2
Tiempo de maniobra	14 sec	18 sec
Reacción al impacto	embrague eléctrico	embrague eléctrico
Frecuencia de uso	semiintensivo	semiintensivo

PHOBOS BT A

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 500 kg de peso.

ee link

rolling code

24 V

er

er ready

d-track

Características técnicas

Descripción	Phobos BT A25	Phobos BT A40
Código	P935096 00002	P935095 00002
Alimentación	24 V	24 V
Longitud de la hoja	2,5 m	4 m
Peso de la hoja	400 kg	500 kg
Unidad de control	ZARA BT L2	ZARA BT L2
Tiempo de maniobra	15 sec	20 sec
Reacción al impacto	d-track	d-track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo

KUSTOS BT A

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 500 kg de peso.

ee link

rolling code

24 V

er ready

d-track

Características técnicas

Descripción	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Código	P935099 00002	P935100 00002
Alimentación	24 V	24 V
Longitud de la hoja	2,5 m	4 m
Peso de la hoja	400 kg	500 kg
Unidad de control	ZARA BTL2	ZARA BTL2
Tiempo de maniobra	13 sec	17 sec
Reacción al impacto	d-track	d-track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo

KUSTOS ULTRA BT A

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 500 kg de peso.

ee link

rolling code

24 V

er ready

d-track

U-Link

Características técnicas

Descripción	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Código	P935101 00002	P935102 00002
Alimentación	24 V	24 V
Longitud de la hoja	2,5 m	4 m
Peso de la hoja	400 kg	500 kg
Unidad de control	THALIA	THALIA
Tiempo de maniobra	13 sec	17 sec
Reacción al impacto	d-track	d-track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo

VIRGO

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Operador electromecánico de brazo articulado de uso residencial para hojas de cancelas batientes de hasta 2 m y, como máximo, 200 kg.
Ideal para cualquier tipo de instalación, permite resolver fácilmente los problemas relacionados con los pilares de grandes dimensiones gracias a sus sistema de palancas.
Central de mando, finales de carrera y topes mecánicos integrados en el operador.

ee link

24 V

er

er ready

Características técnicas

Descripción	VIRGO	VIRGO SQ
Código	P930116 00002	P930117 00002
Unidad de control	LINX	
Peso de la hoja	200 kg	200 kg
Longitud de la hoja	2 m	2 m
Alimentación	24 V	24 V
Tiempo de maniobra	14 sec	14 sec
Reacción al impacto	limitador de par electrónico	limitador de par electrónico
Frecuencia de uso	semiintensivo	semiintensivo

IGEA BT

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama completa de operadores electromecánicos irreversibles 24 V para puertas batientes de hasta 250 kg de peso y de 2.5 m longitud.

ee link

24 V

er

er ready

d-track

U-Link

Características técnicas

Descripción	IGEA BT
Código	P935070 00002
Alimentación	24 V
Longitud de la hoja	2.5 m
Peso de la hoja	250 kg
Unidad de control	THALIA
Tiempo de maniobra	15 sec
Reacción al impacto	d-track
Frecuencia de uso	intensivo

IGEA

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama de operadores electromecánicos de brazo articulado de uso residencial para hojas de cancelas batientes de hasta 2,5 y, como máximo, 250 kg.
Ideal para instalaciones en pilares de grandes dimensiones gracias a sus palancas articuladas que permiten aperturas de hasta 125°.

ee link

er ready

Características técnicas

Descripción	IGEA
Código	P935065 00002
Alimentación	230 V
Longitud de la hoja	2.5 m
Peso de la hoja	250 kg
Unidad de control	ALTAIR P
Tiempo de maniobra	15 sec
Reacción al impacto	embrague eléctrico
Frecuencia de uso	intensivo

HIDE SW

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Operador residencial de 24 V para cancelas de hasta 150 kg de peso, capaz de integrarse completamente en los montantes de las cancelas batientes.
Al quedar escondido, permite mantener limpia la estética de las cancelas, aunque es el elemento fundamental para obtener las mejores prestaciones al efectuar las maniobras.
La gama Hide cuenta con una amplia gama de accesorios, como las cremalleras superiores e inferiores, necesarios para instalar la cancela.

ee link

24 V

er ready

d-track

Características técnicas

Descripción	HIDE SW
Código	P930124 00001
Alimentación	24 V
Longitud de la hoja	2 m
Peso de la hoja	150 kg
Unidad de control	CB HIDE
Tiempo de maniobra	12 sec
Reacción al impacto	d-track
Frecuencia de uso	intensivo

E5 N

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Operador electromecánico de brazo articulado de dimensiones muy reducidas. Adecuado para uso residencial, puede automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 1,8 m de ancho y 200 kg de peso.

ee link

er ready

Características técnicas

Descripción	E5
Código	P930003 00001
Alimentación	230 V
Longitud de la hoja	1.8 m
Peso de la hoja	200 kg
Unidad de control	ALCOR N
Tiempo de maniobra	22 sec
Reacción al impacto	embrague mecánico
Frecuencia de uso	semiintensivo

ELI 250 N BT

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama completa de operadores irreversibles enterrados electromecánicos para cancelas batientes de hasta 400 kg y 3,5 m de largo.

ee link

24 V

er ready

d-track

U-Link

Características técnicas

Descripción	ELI 250 N BT
Código	P930125 00001
Alimentación	24 V
Longitud de la hoja	3.5 m
Peso de la hoja	400 kg
Unidad de control	THALIA
Tiempo de maniobra	15 sec
Reacción al impacto	d-track
Frecuencia de uso	intensivo

ELI 250 N

Automatización electromecánica para puertas batientes

Descripción

Gama de operadores electromecánicos enterrados de uso residencial para hojas de cancelas batientes de hasta 3,5 m y 300 kg.
Gracias a los topes mecánicos integrados, tanto para la fase de apertura como de cierre, se han eliminado los topes en el suelo y la instalación es completamente invisible.

ee link

er ready

Características técnicas

Descripción	ELI 250 N V	ELI 250 N
Código	P930126 00002	P930125 00002
Alimentación	230 V	230 V
Longitud de la hoja	2 m	3.5 m
Peso de la hoja	150 kg	300 kg
Unidad de control	ALTAIR P	ALTAIR P
Tiempo de maniobra	14 sec	28 sec
Reacción al impacto	embrague eléctrico	embrague eléctrico

PHOBOS AC KIT A25 FRA

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.

ee link

rolling code

er ready

R935304 00003

El kit comprende

2 - Phobos AC A25 Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - ALENA ACL2 ALTAIR P control panel
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores alimentados con 230 V.

PHOBOS AC KIT A50 FRA

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 5 m de longitud.

ee link

rolling code

er ready

R935305 00003

El kit comprende

2 - Phobos AC A50 Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - ALENA ACL2 ALTAIR P control panel
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores alimentados con 230 V.

PHOBOS BT KIT A40 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud.

R935309 00005

El kit comprende

2 - Phobos BT A40 Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - ZARA BT L2 Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

ee link
rolling code
24 V
er ready
d-track

PHOBOS BT KIT A25 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.

R935306 00005

El kit comprende

2 - Phobos BT A25 Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - ZARA BT L2 Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

ee link
rolling code
24 V
er ready
d-track

KUSTOS BT KIT A40 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud.

R935310 00005

El kit comprende

2 - KUSTOS BT A40 Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

ee link
rolling code
24 V
er ready
d-track

KUSTOS KIT A25 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.

R935307 00005

El kit comprende

2 - KUSTOS BT A25 Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

ee link
rolling code
24 V
er ready
d-track

KUSTOS ULTRA KIT A25 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud. Operadores con husillo de bolas cubierto (ip44).

ee link
rolling code
24 V
er
er ready
d-track
U-Link

R935308 00005

El kit comprende

2 - KUSTOS ULTRA BT A25 Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de largo con husillo de bolas cubierto.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud. Operadores con husillo de bolas cubierto (ip44).

ee link
rolling code
24 V
er
er ready
d-track
U-Link

R935311 00005

El kit comprende

2 - KUSTOS ULTRA BT A40 Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de largo con husillo de bolas cubierto.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

KIT VIRGO FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.



ee link
24 V
er
er ready

R930130 00001

El kit comprende

1 - VIRGO Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.
1 - VIRGO SQ Operador electromecánico 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

KIT VIRGO ITA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.



ee link
24 V
er
er ready

R930130 00002

El kit comprende

1 - VIRGO Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.
1 - VIRGO SQ Operador electromecánico 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.
1 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

KIT IGEA BT FRA

Operador electromecánico 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.

R935229 00002

El kit comprende

1 - IGEA BT Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

KIT IGEA BT FRA THALIA

Operador electromecánico 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link

R935297 00002

El kit comprende

2 - IGEA BT Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

KIT IGEA FRA

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.

ee link
er ready

R935221 00002

El kit comprende

2 - IGEA Operador electromecánico 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - ALTAIR P Cuadro de mando ALTAIR P
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores alimentados con 230 V.

KIT HIDE SW

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud.

ee link
24 V
er ready
d-track

R930138 00002

El kit comprende

2 - HIDE SW Operador electromecánico irreversible ocultable 24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud.
2 - Mitto B Rcb04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
1 - LIBRA CB HIDE Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de la serie HIDE SW
1 - DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

RADIUS B LTA 230 R1

D113748 00002

Luz intermitente con antena integrada para motores alimentados con 230 V.

RADIUS B LTA 24 R1

D113748 00003

Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.

IPNOS B LTB 24 R1

D113783

Luz intermitente con tecnología de led. Nuevo lenguaje de diseño con tapa de color humo. Antena incorporada. Alimentación 24 V.

THEA A15 O.PF

P111528

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente integrada. Posibilidad de orientar el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar toda posibilidad de deslumbramientos accidentales. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc. Para aplicación exterior.

THEA A15 O.PF UNI

P111714

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente integrada. Posibilidad de orientar el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar toda posibilidad de deslumbramientos accidentales. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc. Para aplicación exterior.

DESME A15 O

P111527

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.

DESME A15

P111526

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.

MITTO B RCB02 R1

D111904

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

MITTO B RCB04 R1

D111906

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

MITTO B RCB02 R2 REPLAY

D111905

Transmisor copiable de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

MITTO B RCB04 R2 REPLAY

D111907

Transmisor copiable de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

CLONIX 2E AC U-LINK 230

D113807 00002

Receptor externo de 433 MHz provisto de 2 salidas con contacto NA. Compatible con protocolo U-LINK, tres ranuras de conexión. Alimentación 230 V

CLONIX UNI AC U-LINK 230V

D113808 00003

Receptor externo de 433 MHz con tres salidas: 2 con contacto NA y una configurable NA/NC. Compatible con protocolo U-LINK, tres ranuras de conexión. Alimentación 230 V

B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4

P111531

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue Entry. Gestiona hasta 4 teléfonos inteligentes con sistema operativo Android

B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8

P111532

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue Entry. Gestiona hasta 8 teléfonos inteligentes con sistema operativo Android

B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16

P111533

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue Entry. Gestiona hasta 16 teléfonos inteligentes con sistema operativo Android

Los contenidos del presente catálogo (imágenes y descripciones técnicas) son propiedad exclusiva de Bft s.p.a. Prohibida su reproducción en cualquier forma o soporte.Todos los derechos reservados. Copyright 2015. Los datos incluidos en esta publicación son indicativos. Bft se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

D832963 00501

HOME ACCESS AUTOMATION

BUILDING ACCESS AUTOMATION

URBAN ACCESS AUTOMATION

Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY
T. +39 0445 696511 - F. +39 0445 69 65 22 - info@bft.it
www.bft-automation.com

Be ahead