

PORTE DA GARAGE

Automazioni per porte da garage



BFT

Be ahead



TIZIANO

Porte da garage

Descrizione

Con i suoi soli 13 centimetri di spessore il TIZIANO è uno degli operatori più compatti del mercato, permettendo installazioni in ogni situazione architettonica. Grazie alla ricevente radio incorporata alla centrale di comando, il TIZIANO può memorizzare il codice di ben 10 telecomandi serie MITTO o KLEIO o/e sistemi di comando wireless come ad esempio RB o T-BOX.



Caratteristiche tecniche

Descrizione	TIZIANO B GDA 260 501
Codice	P915199 00002
Tensione	24 V
Superficie porta	10 m ²
Forza di trazione	60 kg
Unità di controllo	VENERE B GDA
Reazione all'urto	d-track
Frequenza utilizzo	semi-intensivo



BOTTICELLI / EOS120

Porte da garage

Descrizione

Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.



Caratteristiche tecniche

Descrizione	EOS 120	BOTTICELLI B CRC 480 D01	BOTTICELLI
Codice	P915195 00002	P915201 00002	P915194 00002
Tensione	24 V	24 V	24 V
Superficie porta	16 m ²	13 m ²	10 m ²
Forza di trazione	120 kg	80 kg	60 kg
Unità di controllo	VENERE D	VENERE D	VENERE
Reazione all'urto	d-track	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	molto intensivo	intensivo	intensivo



PHEBE N

Porte da garage

Descrizione

Operatore elettromeccanico ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti.

La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata.

La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.



Caratteristiche tecniche

Descrizione	PHEBE N
Codice	P915134 00102
Tensione	24 V
Superficie porta	7 m ²
Unità di controllo	HYDRA N
Reazione all'urto	limitatore di coppia elettronico
Frequenza utilizzo	semi intensivo



ARGO

Porte da garage

Descrizione

Operatore elettromeccanico 24V per porte da garage sezionali installate in ambiti residenziali, industriali e commerciali.

La robusta struttura meccanica e la tecnologia a microprocessore della centrale di comando permettono un uso intensivo dell'operatore pur garantendo la massima affidabilità nel tempo.

Il sistema di controllo di coppia D-Track, unito all'encoder assoluto, assicurano inoltre un controllo estremamente preciso del movimento dell'anta e del rilevamento degli ostacoli.



Caratteristiche tecniche

Descrizione	ARGO	ARGO G
Codice	P925202 00001	P925206 00002
Tensione	24 V	24 V
Superficie porta	20 m ²	35 m ²
Unità di controllo	VENERE D ARGO	VENERE D ARGO G
Reazione all'urto	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	molto intensivo	molto intensivo



BERMA

Porte da garage

Descrizione

Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte da garage basculanti. Realizzato per resistere alle condizioni di impiego più gravose, unisce alla forza l'affidabilità tipica degli operatori idraulici.



KIT BOTTICELLI

Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 5 m/min. Binario a catena in tre pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm



R915147 00002


Il KIT comprende

- 1- BOTTICELLI Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione 60 kg ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 5 m/min
- 1- BIN CATENA 3 PARTI 2,90 m Binario a catena diviso in tre parti per Botticelli, lunghezza 2900, corsa di 2400 millimetri
- 1- Mitto B Rcb04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
- 1- DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
- 1- RADIUS B LTA 24 R2 Lampeggiante senza antenna integrataper motori alimentati in 24 V.
- 1- B 00 R02 Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA



KIT PHEBE N

Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 7 m². Operatore irreversibile con quadro integrato, rallentamento e impiego semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 sec, ip30



R915126 00102

Il KIT comprende

- 1- PHEBE N Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 7 m² ed impiego semi intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 sec, ip30
- 1- Mitto B Rcb04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
- 1- CBA Confezione bracci telescopici per un basculante, completa di rinvii laterali CBA
- 1- RADIUS B LTA 24 R1 Lampeggiante senza antenna integrataper motori alimentati in 24 V.
- 1- B 00 R02 Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA



Caratteristiche tecniche

Descrizione	BERMA R BERMA SEB R
Codice	P915007 00001 P915105 00001
Tensione	230 V
Superficie porta	9 m ²
Unità di controllo	RIGEL 5
Reazione all'urto	frizione idraulica
Frequenza utilizzo	molto intensivo

**MITTO B RCB02 R1****D111904**

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

**BIR C****N190104**

Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.

**DESME A15****P111526**

Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.

**RADIUS B LTA 230 R2****D113749 00002**

Lampeggiante senza antenna integrataper motori alimentati in 230 V.

**RB****P121016**

Radiocomando da parete 4 canali rolling code

**Q.BO TOUCH****P121024**

Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.

**Q.BO KEY WM****P121022**

Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.

**SET/S****N733069**Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.
SET/S

A blank, lined notebook page with a red header and two columns. The header is a solid red bar at the top, with the word "NOTE" written in white, uppercase letters on the left and right sides. Below the header, the page is divided into two equal-width columns by a vertical white line. Each column contains 20 horizontal, light blue lines for writing. The background of the page is white.

This image shows a blank, lined notebook page. The page is oriented vertically and features a prominent red header at the top. Below the header, the page is divided into two equal-width columns by a central vertical line. Each column is filled with horizontal blue lines, providing space for writing. The word "NOTE" is printed in white, uppercase letters on the red background of the header, centered within each column. The overall design is clean and functional, typical of a standard composition or journal notebook.

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprietà esclusiva di Bft s.p.a. Ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto.
Tutti i diritti riservati copyright anno 2015. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.



Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero Verde 800 20 82 82 - F. +39 0445 69 65 22 - info@bft.it

www.bft-automation.com



Be ahead