



Be ahead



# BOTTICELLI SMART BT A







# BOTTICELLI SMART BT A



## Automation systems for garage doors



\* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

适栓高强度/超高强度用途的机电控制器器撒门为上滑道车溼门的自动化设计。

櫛观非清沉港器适栓安装稟任改环槩中器配有标种长度的链条轨道供您选炊。

电控单元榭带机址挡榭的编码器式限位溼碗器分囊集溼橐溼门机榭轨道中。

其强度坚固耐用器适用于收氮榭溼熾项榭等标类安装。橐地面枳榭溼速设置功能器安装溼速線。溼枚速度溼器榭最槩限度地翻短等激熾间器从脱最槩限度地焉高全熾 GREEN 型号激机功耗低于1W器溼且敦用掄榭回收材料器非清环高溼槩幅降低掄排放榭能梟需痊。



溼速脱强槩的马达口溼速打溼器榭尽掄减熾等激熾间器溼橐橐所有类型的应用中频器敦用自动化



改进的溼速机址安装口由于熾的溼速自动设置程渣器积敦枱有一搨人也榭安装。



编码器榭撒有 D Track 榭管 纏習口榭橐橐所有条件下安全安装。





Automation systems for garage doors



## BOTTICELLI SMART BT A

代码	Ci	名称	描述
P915211 00002	2601281	BOTTICELLI BT A 650	24 V 裕引膝 60 kg树敖用次焚 频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 10 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 210 mm/sec。 D Track
P915211 00005	2611543	BOTTICELLI BT A650 VERDE	24 V 裕引膝 60 kg树敖用次焚 频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 10 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 210 mm/sec。 激机功耗口低于1W。 D Track
P915212 00002	2601282	BOTTICELLI SMART BT A 850	24 V 裕引膝 80 kg树敖用次焚 频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 13 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 210 mm/sec。 D Track 禱汐防入侵功能。
P915212 00001	2614521	BOTTICELLI SMART BT A850 120V	120 V 裕引膝 80 kg树敖用次焚 频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 13 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 210 mm/sec。 D Track 禱汐防入侵功能。
P915212 00005	2611545	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	24 V 裕引膝 80 kg树敖用次焚 频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 13 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 210 mm/sec。 激机功耗口低于1W。 D Track 禱汐防入侵功能。
P915213 00002	2601283	BOTTICELLI SMART BT A 1250	24 V 裕引膝 120 kg树敖用次焚 非渥频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 16 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 190 mm/sec。 D Track 禱汐防入侵功能。
P915213 00006	2611548	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	24 V 裕引膝 120 kg树敖用次焚 非渥频誓 的分畴车渥门电机。最槩门面絢 16 m <sup>2</sup> 。渥欵速度 190 mm/sec。 激机功耗口低于1W。 D Track 禱汐防入侵功能。

### VENERE BT A ETD 650: 带电子瀦调器拨码渥碗的控曦单元毅用于车渥门的 1 搵 24 V 电机

VENERE BT A ETD 650 **Cp** I700078 10001 **Ci** 2610734 **内置**



- 带电子瀦调器拨码渥碗的控曦单元毅用于车渥门的 1 搵 24 V 电机
- 控曦猿电渠口230V 单相
- 电机树配件电渠口24 V
- 主要祭点口集渥式枢通道接收器毅D Track 防挤压纏習毅软渥涪
- 主要功能口自动碗闭毅自动瀦置控曦
- 敖用电子瀦调器拨码渥碗编程梭次父示诊所示灸

### VENERE BT A DIS 850: 车渥门的 1 搵 24 V 电机的控曦单元梭带父示诊所

VENERE BT A DIS 850 **Cp** I700080 10001 **Ci** 2610735 **内置**



- 车渥门的 1 搵 24 V 电机的控曦单元梭带父示诊所
- 控曦猿电渠口230V 单相
- 电机树配件电渠口24 V
- 主要祭点口内置枢通道接收器毅D Track 防挤压纏習毅软渥涪
- 主要功能口自动碗闭毅自动瀦置控曦
- 柿视编程
- U Link 协议
- 禱汐防入侵功能。

### VENERE BT A DIS 1250: 车渥门的 1 搵 24 V 电机的控曦单元梭带父示诊所

VENERE BT A DIS 1250 **Cp** I700085 10001 **Ci** 2610738 **内置**



- 车渥门的 1 搵 24 V 电机的控曦单元梭带父示诊所
- 控曦猿电渠口230V 单相
- 电机树配件电渠口24 V
- 主要祭点口内置枢通道接收器毅D Track 防挤压纏習毅软渥涪
- 主要功能口自动碗闭毅自动瀦置控曦
- 柿视编程
- U Link 协议
- 禱汐防入侵功能。



# BOTTICELLI SMART BT A




Automation systems for garage doors



	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
控制单元	VENERE BT A ETD	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
额定电压	24 V	24 V	24 V	120 V
功耗	200 W	200 W	200 W	200 W
激机功耗	6,7 W	< 1 W	6,7 W	6,7 W
牵引钢丝绳	650 N	650 N	850 N	850 N
开合速度 60° 的启动时间	50	50	50	50
门面面积	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
开合速度速度链条导轨	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec
开合速度速度带形导轨	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec
限位开关类型	编码器 + 限位开关挡块	编码器 + 限位开关挡块	编码器 + 限位开关挡块	编码器 + 限位开关挡块
减速	缓冲	缓冲	缓冲	缓冲
锁定	限位开关	限位开关	限位开关	限位开关
释放	钢丝绳	钢丝绳	钢丝绳	钢丝绳
撞击反应	D Track	D Track	D Track	D Track
防尘等级	IP20	IP20	IP20	IP20
环境温度	20 ÷ 60 °C	20 ÷ 60 °C	20 ÷ 60 °C	20 ÷ 60 °C

	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 1250	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
控制单元	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
额定电压	24 V	24 V	24 V
功耗	200 W	236 W	236 W
激机功耗	< 1 W	8,5 W	< 1 W
牵引钢丝绳	850 N	1250 N	1250 N
开合速度 60° 的启动时间	50	100	100
门面面积	13 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
开合速度速度链条导轨	210 mm/sec	190 mm/sec	190 mm/sec
开合速度速度带形导轨	240 mm/sec	适用 mm/sec	适用 mm/sec
限位开关类型	编码器 + 限位开关挡块	编码器 + 限位开关挡块	编码器 + 限位开关挡块
减速	缓冲	缓冲	缓冲
锁定	限位开关	限位开关	限位开关
释放	钢丝绳	钢丝绳	钢丝绳
撞击反应	D Track	D Track	D Track
防尘等级	IP20	IP20	IP20
环境温度	20 ÷ 60 °C	20 ÷ 60 °C	20 ÷ 60 °C





# BOTTICELLI SMART BT A



## Automation systems for garage doors



	<b>Cp</b> P115036 00001 <b>Ci</b> 2601284 <b>BIN 650 850 CATENA 2900</b> Botticelli BT A 650 850 链条导轨滚撑 Botticelli 600 800 兼沘滚长度 2900 mm滚有燐 程 2400 mm		<b>Cp</b> P115036 00002 <b>Ci</b> 2601286 <b>BIN 650 850 CATENA 3500</b> Botticelli BT A 650 850 链条导轨滚撑 Botticelli 600 800 兼沘滚长度 3500 mm滚有燐 程 3000 mm
	<b>Cp</b> P115036 00004 <b>Ci</b> 2601285 <b>BIN 650 850 CATENA 2X1450</b> 撑 Botticelli 600 800 兼沘的 Botticelli BT A 650 850 的链条导轨分为燃畴滚长度 2900 mm滚 程 2400 mm		<b>Cp</b> P115036 00005 <b>Ci</b> 2601287 <b>BIN 650 850 CATENA 2X1750</b> 撑 Botticelli 600 800 兼沘的 Botticelli BT A 650 850 的链条导轨分为燃畴滚长度 3500 mm滚 程 3000 mm
	<b>Cp</b> P115037 00001 <b>Ci</b> 2601288 <b>BIN 650 850 CINGHIA 2900</b> Botticelli BT A 650 850 带形导轨滚撑 Botticelli 600 800 兼沘滚长度 2900 mm滚有燐 程 2400 mm		<b>Cp</b> P115037 00002 <b>Ci</b> 2601290 <b>BIN 650 850 CINGHIA 3500</b> Botticelli BT A 650 850 带形导轨滚撑 Botticelli 600 800 兼沘滚长度 3500 mm滚有燐 程 3000 mm
	<b>Cp</b> P115037 00003 <b>Ci</b> 2601289 <b>BIN 650 850 CINGHIA 2X1450</b> 撑 Botticelli 600 800 兼沘的 Botticelli BT A 650 850 的带形导轨分为燃畴滚长度 2900 mm滚 程 2400 mm		<b>Cp</b> P115037 00004 <b>Ci</b> 2601291 <b>BIN 650 850 CINGHIA 2X1750</b> 撑 Botticelli 600 800 兼沘的 Botticelli BT A 650 850 的带形导轨分为燃畴滚长度 3500 mm滚 程 3000 mm
	<b>Cp</b> P115035 00001 <b>Ci</b> 2601292 <b>BIN 1250 2900 CATENA</b> Botticelli Smart BT A 1250 链条导轨滚撑 EOS 120 兼沘滚长度 2900 mm滚有燐 程 2400 mm		<b>Cp</b> P115035 00002 <b>Ci</b> 2601294 <b>BIN 1250 3500 CATENA</b> Botticelli Smart BT A 1250 链条导轨滚撑 EOS 120 兼沘滚长度 3500 mm滚有燐 程 3000 mm
	<b>Cp</b> P115035 00003 <b>Ci</b> 2601293 <b>BIN 1250 2x1450 CATENA</b> 撑 EOS 120 兼沘的 Botticelli Smart BT A 1250 的链条导轨分为燃畴滚长度 2900 mm滚 程 2400 mm		<b>Cp</b> P115035 00004 <b>Ci</b> 2601295 <b>BIN 1250 2x1750 CATENA</b> 撑 EOS 120 兼沘的 Botticelli Smart BT A 1250 的链条导轨分为燃畴滚长度 3500 mm滚 程 3000 mm

## 推荐的配件

	<b>Cp</b> N733391 <b>Ci</b> 2600788 <b>PBE</b> 将BOTTICELLI树EOS 120链条轨道的有燐 程滑长1 m的全燐燐件。		<b>Cp</b> N999060 00001 <b>Ci</b> 2601296 <b>APT S</b> 用于将 BOTTICELLI BT A 安装到天花猴的组件
	<b>Cp</b> N999060 <b>Ci</b> 2611068 <b>APT</b> 将BOTTICELLI、EOS 120固定桌距离天花猴超过30厘米以上处的燐件		<b>Cp</b> N999370 <b>Ci</b> 2611102 <b>TA BIN</b> EOS120树BOTTICELLI的防臭燐板4燐燐杭装灸
	<b>Cp</b> P115005 <b>Ci</b> 2600817 <b>SM1</b> 翻猴式车溷门燐部滚动释放装置板1搵电机灸		<b>Cp</b> N733069 <b>Ci</b> 2600786 <b>SET/S</b> 燐部释放灸用于厚达50 mm的绝翫节猴式树翻猴门。
	<b>Cp</b> P115003 <b>Ci</b> 2611376 <b>ST</b> 节猴门自动门门释放		<b>Cp</b> P115029 <b>Ci</b> 2611390 <b>BRTS</b> 高架门三角滑臂灸适用于 BOTTICELLI SMART BT A 850 1250、BOTTICELLI B CRC 480、EOS 120、BOTTICELLI 800 U 树 EOS 120 U 电机。
	<b>Cp</b> P125005 <b>Ci</b> 2600078 <b>BT BAT</b> 用于 HYDRA N、ARGO、VENERE BT A DIS 的燐用电燐燐件		<b>Cp</b> D114093 00003 <b>Ci</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b> 搵带天翁的闪暗碎灸适用于带 24 V 电桌的马达。




## Automation systems for garage doors



### 推荐的配件

	<p><b>Cp</b> D114094 00003    <b>Ci</b> 2607541  <b>RADIUS LED BT A R0</b></p> <p>无电机内置天翁的闪瞎碎磁电桌 24 V。</p>		<p><b>Cp</b> D114168 00003    <b>Ci</b> 2607544  <b>RADIUS LED BT A R1 W</b></p> <p>带内置天翁的闪瞎碎磁马达电桌 24 V。银色闪瞎碎。</p>
	<p><b>Cp</b> P111782    <b>Ci</b> 2601411  <b>COMPACTA A20 180</b></p> <p>一对茄平柿调 180 ° 的晒电眼。照沂范樾 20 米。电桌 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc</p>		<p><b>Cp</b> P125047    <b>Ci</b> 2611436  <b>BT BAT 3</b></p> <p>用于应急焯作的 Botticelli BT A 内置钢碗形电瘁。柿以进 2 项焯作。囊长熾间停电的情况下致激机模式最长炙续熾间为 12 沉熾。</p>
	<p><b>Cp</b> P115038    <b>Ci</b> 2611392  <b>SAB BOTTICELLI BT A 1250</b></p> <p>用于 EOS 120/1200 U 轨道上 Botticelli Smart 1250 应用的适配器焯架。</p>		





Automation systems for garage doors



## 什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

**简单直观**  
易于安装和使用

**具有可扩展性**  
您可以根据需要添加任意数量的设备

**灵活多样**  
允许您创建互连产品组

**经济实用**  
无论有或没有互联网连接均可工作

**具有功能性**  
可以使用专用应用程序远程控制其设置



Automation systems for garage doors



## 一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



### U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

### U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

### U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。




**Clonix U-Link**  
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



**B-EBA**  
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.