Be ahead

URBAN

NEA

NEA

Parking management systems

NEA — это система автоматического распознавания номерных знаков высокого разрешения. Ее можно интегрировать в проводную парковочную систему для ускорения проезда транспортных средств.
Это устройство позволяет пользователям с зарегистрированными в базе данных номерными знаками въезжать на парковку и выезжать из нее без необходимости остановки у ворот.
Камеру необходимо устанавливать рядом со станциями въезда/выезда. Она позволяет пользователям с зарегистрированными в базе данных номерными знаками въезжать на парковку и выезжать из нее без необходимости остановки у станций.

Parking management systems

NEA

Код	Имя	Описание
P975094	**NEA LITE**	NEA Lite — это система автоматического распознавания номерных знаков, которую можно интегрировать в проводную парковочную систему с низким потоком транспортных средств для обеспечения плавной работы. Это устройство позволяет пользователям с зарегистрированными в базе данных номерными знаками въезжать на парковку и выезжать из нее без необходимости остановки у ворот.
139088	**NEA PLUS HD**	NEA Plus — это система автоматического распознавания номерных знаков высокого разрешения. Ее можно интегрировать в проводную парковочную систему для ускорения проезда транспортных средств. Это устройство позволяет пользователям с зарегистрированными в базе данных номерными знаками въезжать на парковку и выезжать из нее без необходимости остановки у ворот.
139099	**NEA PLUS HD COLOR**	NEA Plus Color — это система автоматического распознавания номерных знаков высокого разрешения. Ее можно интегрировать в проводную парковочную систему для ускорения проезда транспортных средств. Это устройство позволяет пользователям с зарегистрированными в базе данных номерными знаками въезжать на парковку и выезжать из нее без необходимости остановки у ворот.

	NEA LITE	NEA PLUS HD	NEA PLUS HD COLOR
Напряжение питания	Питание по Ethernet, 12 Vdc	Питание по Ethernet. 24 Vdc	Питание по Ethernet. 24 Vdc
Вес	1,90	1,50	1,50
Рабочая влажность	10-90 % без образования конденсата	10-90 % без образования конденсата	10-90 % без образования конденсата
Рабочая температура	-30 ÷ 65 °C	-40 ÷ 55 °C	-40 ÷ 55 °C
Входная мощность	12 W	13 W	13 W
Размеры	124 x 108 x 296,5 mm	178 x 90 x 133 mm	178 x 90 x 133 mm
Дистанция автоматического распознавания номерных знаков	3 ÷ 8 m	3 ÷ 8 m	3 ÷ 8 m
Цифровой вход-выход	2 входа - 1 выход	2 оптоизолированных входа - 2 релейных выхода	2 оптоизолированных входа - 2 релейных выхода
Диапазон ширины фокуса	1 полоса	1 полоса	1 полоса
Тип линзы	Motoriz./Auto Iris	CS-Mount	CS-Mount

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Cp D114176 - **Ci** 2606010
KIT NEA LITE POLE MOUNTING

Стойка для установки камеры Nea Lite.

Cp P975093 - **Ci** 2606791
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE

Комплект для подключения питания NEA LITE / TUVA LITE: распределительная коробка IP56 и PGs, блок питания 12 В пост. тока, монтаж на DIN-рейку

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.