



Be ahead



# RADIUS LED








# RADIUS LED



## Flashing lights for automatic gates



BFT gaminamas mirksintis signalinis žibintas RADIUS LED automatiniams vartams siūlomas 24 V ir 230 V versijų su arba be integruotos imtuvo antenos (433,92 MHz). 24 V modelis su integruota antena galimas 2 versijų – su geltonu arba matiniu pilku gaubtu. Dėl LED technologijos energijos sąnaudos sumažintos maždaug 80 %, palyginus su tradicinių kaitrinių lempučių modeliais, o gaminio veikimo laikas gerokai ilgesnis. Galimybė montuoti ant paviršiaus (pvz., stulpelio arba kolonos) arba ant sienos, naudojant specialų priedą. Atsparumo įvertinimas IP44.



# RADIUS LED



**Flashing lights for automatic gates**

## RADIUS LED

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
D114094 00003	2607541	RADIUS LED BT A RO	Signalinis žibintas be integruiotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V. Maksimāla redzamība arī loti spilgtas saules apstākļos
D114093 00001	2607537	RADIUS LED AC A R1 120	Signalinis žibintas su integruiota antena varikliams su maitinimo šaltiniu 120 V. Maksimāla redzamība arī loti spilgtas saules apstākļos
D114093 00003	2607539	RADIUS LED BT A R1	Mirkisintis žibintas be integruiotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Maksimāla redzamība arī loti spilgtas saules apstākļos
D114168 00003	2607544	RADIUS LED BT A R1 W	Mirkisintis žibintas su integruiota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas. Maksimāla redzamība arī loti spilgtas saules apstākļos
D114094 00002	2607540	RADIUS LED AC A RO	Signalinis žibintas be integruiotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 230 V. Maksimāla redzamība arī loti spilgtas saules apstākļos
D114093 00002	2607538	RADIUS LED AC A R1	Mirkisintis žibintas be integruiotos antena varikliams su 230 V maitinimo šaltiniu. Maksimāla redzamība arī loti spilgtas saules apstākļos

	RADIUS LED BT A RO	RADIUS LED AC A R1 120	RADIUS LED BT A R1
Sriegums	24 V	120 V	24 V
Iebūvēta antena	nr,	nr,	Taip
Šviesa	geltonas	geltonas	geltonas
Apsaugos klasē	IP44	IP44	IP44

	RADIUS LED BT A R1 W	RADIUS LED AC A RO	RADIUS LED AC A R1
Sriegums	24 V	230 V	230 V
Iebūvēta antena	Taip	nr,	Taip
Šviesa	balta	geltonas	geltonas
Apsaugos klasē	IP44	IP44	IP44

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<b>Ci</b> P123025 - <b>Ci</b> 2600837 <b>B 00 R02</b>			
	B LTA sērijas signāllampu montāža uz sienas			

Flashing lights for automatic gates

## Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

### Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

### Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

### Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

### Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

### Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

## Flashing lights for automatic gates

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.



### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



### U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



### U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

