



Be ahead



# MURA A30







# MURA A30



## Photocells for automatic gates and safety devices



legremdētu fotoelementu pāris, ideāls un mūsdienīgs risinājums, kas saplūst ar vidi. Ar savu nelielo izmēru un spēju pielāgot siju, tas ir arī viegli uzstādāms. Paplašināts elektrotīkla barošanas diapazons 12–33 VAC un 15–35 VDC. 30 metru nominālais diapazons.



**Konstrukcija:** MURA ir jaunais iebūvētais fotoelements no BFT, kas ir ideāli piemērots, ja nepieciešama ļoti laba izstrādājuma iekļaušana. Izvirzījums no sienas vai balsta ir samazināts līdz minimumam, taču tam joprojām ir skaidri redzams BFT stils un dizains.



**Daudzpusība:** 30 metru nominālā jauda nodrošina pareizu fotoelementa darbību pat pie lielām ieejām. To var izmantot ļoti plašā sprieguma diapazonā, 12–33 VAC 50/60 Hz un 15–35 VDC, tāpēc tas ir piemērots uzstādīšanai visdažādākajās vietās. Turklat to var savienot ar visiem BFT vadības paneļiem, nodrošinot iepriekš pārbaudītu drošības pārvaldību. Noslēgumā jāuzsver, ka optikas leņķa regulēšanas iespēja ar trim skrūvēm ļauj koriģēt jebkuru novirzi no uztverošajiem un rāidošajiem fotoelementiem.



**Savienojamība:** fotoelements ir veidots kā savienojams ar iepriekšējiem CELLULA 50 un FOTO-I fotoelementiem, tādēļ to var vienkārši izmantot ar vecākiem fotoelementiem.



# MURA A30



Photocells for automatic gates and safety devices

## MURA A30

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P111812	2613388	MURA A30	Iebūvētu fotoelementu pāris. Diapazons: līdz 30 metriem. Barošana: 12–33 VAC/15–35 VDC

	MURA A30
Barošanas spriegums	12–33 V AC/15–35 V DC
Nominālais diapazons	30 m
Regulēšanas diapazons	+/-7°
Aizsardzības kategorija (IP)	44

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A</b> Alumīnija statņu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem Augstums 522 mm		<b>Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A</b> Alumīnija kolonnu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem. Augstums 1038 mm
	<b>Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A</b> Divi dažāda garuma alumīnija stabi Q.bo sērijas selektoriem un THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem. Stabs selektoram: augstums 1038 mm, stabs fotoelementiem: augstums 552 mm		<b>Cp P903020 - Ci 2611468 APL</b> Divas PHP pamata plāksnes
	<b>Cp P903034 - Ci 2613426 ADA PHP MURA</b> Adapteru pāris MURA fotoelementu uzstādišanai uz PHP sērijas stabiem.		<b>Cp P111815 - Ci 2613435 CCI MURA CONTAINER FLUSH-FIT</b> Iebūvētu korpusu pāris MURA fotoelementiem.

Photocells for automatic gates and safety devices

## Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

### Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

### Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

### Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

### Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

### Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

## Photocells for automatic gates and safety devices

# Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



### „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

### „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimoj.



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

