Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

KUSTOS ULTRA BT A



KUSTOS ULTRA BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

HOME ACCESS AUTOMATION · U-Link · 24 V · d-track · rolling code · er ready · ee link



	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Pilns elektromehānisko virzuļu klāsts lietošanai dzīvojamo ēku zonās, piemērots līdz 4 metru platām un līdz 500 kg smagām divpusēji veramu vārtu pusēm.
Ātra un praktiska uzstādīšana: jauno KUSTOS BT A operatoru dizains ļauj tos uzstādīt ātri un vienkārši, pateicoties tādiem būtiskiem risinājumiem kā nosegta spirālveida skrūve, iestrādāti atduri, magnētiski gala slēdži un magnētiska bloķēšanas tapa.

Nosegta gliemežskrūve: visi KUSTOS BT A klāsta operatori ir teleskopiskie operatori ar pilnībā nosegtu gliemežskrūvi. Tas nodrošina maksimālu aizsardzību pret ārējiem elementiem (ūdens, putekļi, netīrumi utt.), kā arī pilnīgu aizsardzību cilvēkiem, pasargājot no jebkādas piekļuves kustīgajām daļām.



Magnētiskais ceļa slēdzis un integrēti aizturi: magnētiskā ceļa slēdža sistēma nodrošina maksimāli precīzu kustību un ātru un vienkāršu regulēšanu. Tie ir savienoti ar integrētiem regulējamiem mehāniskiem aizturiem, kas ļauj veikt precīzu uzstādīšanu bez grīdas aizturiem.

Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Kods	Nosaukums	Apraksts
P935101 00002	KUSTOS ULTRA BT A25	Vienvirziena elektromehānisks operators ar nosegtu spirālveida skrūvi 24 V veramiem vārtiem līdz 400 kg svarā un 2.5 m garumā. Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnētiskais ceļa slēdzis
P935102 00002	KUSTOS ULTRA BT A40	Vienvirziena elektromehānisks operators ar nosegtu spirālveida skrūvi 24 V veramiem vārtiem līdz 500 kg svarā un 4 m garumā. Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnētiskais ceļa slēdzis
R935308 00005	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 400 kg svarā un 2.5 m garumā. Operatori ar nosegtu spirālveida skrūvi (IP44). Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnētiskais ceļa slēdzis
R935311 00005	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 500 kg svarā un 4 m garumā. Operatori ar nosegtu spirālveida skrūvi (IP44). Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnētiskais ceļa slēdzis

THALIA: Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem

D113745 00002 - THALIA - Ieteicams

- Lietojums: vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Operatora barošana: 24 V līdzstrāva, 180 W maks. katram operatoram
- Pamatiespējas: jauni standarta krāsu noņemami spaiļu bloki, vienkārša scenārija programmēšana ar displeju un iebūvētu divu kanālu uztvērēju, D-Track un pretsaspiešanas sistēma, darbības intensitātes samazināšana atvēršanas un aizvēršanas laikā un elektroniska pašmācība.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, stiprinājuma funkcija
- Saderība: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Vadības bloks	THALIA	THALIA
Paneļa barošana	230 V	230 V
Motora spriegums	24 V	24 V
Ieejas jauda	40 W	40 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2,50 m	4 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	400 kg	500 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	355 mm
Maksimālais leņķis	118 °	126 °
Cikla laiks	13 s	17 s
Ierobežojuma slēdža veids	Magnētisks	Magnētisks
Palēninašanās	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP44	IP44
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

Electromechanical automation systems for swing gates

D113747 00002 - **THALIA P**

Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēdzenes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām

IETEICAMIE PIEDERUMI

N733646 - **ARB KUSTOS FRONT**

Kustos BT A stiprinājuma kronšteini ar regulējamu priekšpusi

D730178 - **PLE**

Metināšanas stiprinājumi LUX un PHOBOS motoriem

new N735002 - **SFR B**

Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)

new N735003 - **SFR-L B**

Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)

new N735002 00001 - **SFR B - COMPLETE**

Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu

new N735003 00001 - **SFR-L B - COMPLETE**

Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu

N999404 - **CABLE N BT**

Kabelis PHOBOS BT A, KUSTOS BT A motoriem. 100 m, 3x1,5.

P125020 - **BBT BAT**

Rezerves bateriju komplekts THALIA un THALIA P vadības blokiem

new D114093 00003 - **RADIUS LED BT A R1**

Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.

new D114168 00003 - **RADIUS LED BT A R1 W**

Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma

P111782 - **COMPACTA A20-180**

Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC

Electromechanical automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi
Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio
Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti
Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška
Veika su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali
Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtąsias programas

Electromechanical automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.

„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.

„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.

„B-EBA“

Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.