




Be ahead



LUX BT






Hydraulic automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK




	L1	CU	L2
LUX BT 2B	715	270	1116
LUX G BT 2B	932	392	1381

Volledige serie hydraulische zuigers voor zeer intensief gebruik, geschikt voor elke toepassing: residentieel, industrieel, wooncomplex. Compact en stevig, voor automatisering van vleugels van draaiportalen met een breedte van max. 5 meter en een gewicht van max. 800 kg. Verkrijgbaar in omkeerbare en/of niet-omkeerbare uitvoering, voor maximale beveiliging tegen beknelling dankzij de absolute encoder en het exclusieve systeem D-Track



Bedieningscentrales met display en nieuwe programmering vereenvoudigd met scenario's.



De absolute encoder, aanwezig bij alle uitvoeringen op 24V, garandeert de maximale stopprecisie in de eindaanslagen van het sluiten en openen; hiermee is bovendien het beheer van het koppel met behulp van het D-Track-systeem mogelijk.



Dankzij het exclusieve systeem van blokkeringen die geselecteerd kunnen worden, kunnen alle 2B-operators omgebouwd worden tot omkeerbare, met blokkering bij opening, blokkering bij sluiting of dubbele blokkering. Dat alles door eenvoudigweg een sleutel om te draaien.



Hydraulic automation systems for swing gates



THALIA P: Bedieningspaneel voor 1 of 2 operators van 24V voor elektromechanische of hydraulische draaipoorten met elektrisch slot, voor zeer complexe systemen



THALIA P - Ingebouwd



- Voeding bord: 230V eenfasig
- Voeding operator : 24V 240W max per operator
- Belangrijkste kenmerken : wegneembare eindelopen met nieuwe standaard kleurencodering, vereenvoudigd scenario gebaseerd programmeren met display en ingebouwde tweekanaals ontvanger, D-track systeem voor gewichtsoverschrijding, vertraging tijdens openen en sluiten en elektronische autodidaktiek
- Belangrijkste kenmerken : automatische sluiting, snelle sluiting, gedeeltelijke opening, werking met dodemansschakelaar (verankering)
- Toepassing: displaypaneel voor 1 of 2 24V aandrijvingen
- Compatibiliteit: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

N999443 - PL LX BT



Verankeringsplaat voor lasbevestiging van de aansluitingen op de gemetselde pilasters voor LUX BT, GIUNO BT A

P125020 - BBT BAT



Back-up batterijen voor THALIA en THALIA P



LUX BT



Hydraulic automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Hydraulic automation systems for swing gates



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

