Be ahead

MAXIMA ULTRA 68

Automatic barriers - road barriers



	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM	1155	170	360	60	590	950	400

Profesionālo 230 Vac elektromehānisko barjeru klāsts arfrekvenču mainītāju, ātruma variatoru un trīs fāzu motoru augstai lietošanas intensitātei.
Veidots un izstrādāts lai darbotos dažādos apstākļos, piemēram, lielos autoparkos, maksas šoseju kasēs ar biežu darbību, industriālos objektos
Iespēja iestatītbarjeras tipu izmantojot elektronisku vadības bloku.
Mehāniska kustība ar sviras mehānismu ļauj strēlei darboties vienmērīgi, izmantojot iespēju palēināt kustību atveroties un aizveroties.
Izmantotais U-Link protokols nodrošina iespēju integrēt risinājumu autostāvvietu vadības vai mājas pārvaldības sistēmās

Automatic barriers - road barriers

MAXIMA ULTRA 68

Kodas	Pavadinimas	Apraksts	
P940074 00002	MAXIMA ULTRA 68 SM	230 V Elektromechaninis trifazis variklis ir keitiklis, skirtas no 4 līdz 8 m. Atidarymo laikas nuo 4,5 iki 6 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis: 8 m. tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Versija be spyruoklių. Spalva RAL 7015. Įdėtoji „U-Link" Trifazis variklis su inverteriu Apsaugos nuo vandalizmo sistema su alkūninės svirties sujungimo strypu Pavaros variklis alyvos vonelėje	U-Link
P940074 00102	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	230 V Elektromechaninis trifazis variklis ir keitiklis, skirtas no 4 līdz 8 m. Atidarymo laikas nuo 4,5 iki 6 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis: 5 m. tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Versija be spyruoklių. RAL spalvą reikia užsakyti Įdėtoji „U-Link" Trifazis variklis su inverteriu Apsaugos nuo vandalizmo sistema su alkūninės svirties sujungimo strypu Pavaros variklis alyvos vonelėje	U-Link
P940083	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	230 V Elektromechaninis trifazis variklis ir keitiklis, skirtas no 4 līdz 8 m. Atidarymo laikas nuo 4,5 iki 6 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis: 8 m. tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Su spyruoklių tvirtinimu ir balansavimu. Spalva RAL 7015. Įdėtoji „U-Link" Trifazis variklis su inverteriu Apsaugos nuo vandalizmo sistema su alkūninės svirties sujungimo strypu Pavaros variklis alyvos vonelėje	U-Link
P940074 00109	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL	230 V Elektromechaninis trifazis variklis ir keitiklis, skirtas no 4 līdz 8 m. Atidarymo laikas nuo 4,5 iki 6 s su Taip sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis: 8 m. tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Su spyruoklių tvirtinimu ir balansavimu. RAL spalvą reikia užsakyti Įdėtoji „U-Link" Trifazis variklis su inverteriu Apsaugos nuo vandalizmo sistema su alkūninės svirties sujungimo strypu Pavaros variklis alyvos vonelėje	U-Link

CSB XT: 24 V vieno valdiklio valdymo įrenginys užkardams

CSB XT - Integruotas

- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Savienojamība: HQSC-D, QSC-D MA
- 24 V vieno valdiklio valdymo įrenginys užkardams

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL
Atvēršana (maksimums)	no 4 līdz 8 m	no 4 līdz 8 m	no 4 līdz 8 m	no 4 līdz 8 m
Valdymo blokas	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT
PILLAR	230 V	230 V	230 V	230 V
Įvesties galia	300 W	300 W	300 W	300 W

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL
Motora tips	Trīsfāzu asinhronais motors	Trīsfāzu asinhronais motors	Trīsfāzu asinhronais motors	Trīsfāzu asinhronais motors
Reduktora mehānisma tips	Iegremdēts eļļā	Iegremdēts eļļā	Iegremdēts eļļā	Iegremdēts eļļā
Frekvenču mainītājs	Taip	Taip	Taip	Taip
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Iekšējā struktūra	Iekšējā struktūra	Iekšējā struktūra	Iekšējā struktūra
Reakcija į susidūrimą	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs
Naudojimo dažnumas	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
MCBF (ciklu skaists starp apkopēm)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Apsaugos klasė	IP54	IP54	IP54	IP54
Aplinkos sąlygos	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

P120077 00001 - **KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W**

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM strēlēm līdz 3m.

P120077 00002 - **KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W**

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM strēlēm līdz 5m.

P120077 00003 - **KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W**

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATML strēlēm līdz 8 m.

P120059 - **MLC7.5**

Balta atspere - MAXIMA Ultra 68. Ats. atsperu tabulā

P120060 - **MLC9**

Dzeltena atspere - Maxima Ultra 68. Ats. atsperu tabulā

P120061 - **MLC9.5**

Violeta atspere - Maxima Ultra 68. Ats. atsperu tabulā

P120081 - **MLC11**

Violeta atspere - Maxima Ultra 68. Ats. atsperu tabulā

P120093 - **ADJ-FOOT**

Kabanti amortizuojanti teleskopinė atraminė pėda BOOM PS strėlėms.



P120041 - **ATML60**

Alumīnija strēle G = 6 m, Ø92 mm. Gaismas un gumija nav ietverta. Pilnībā aizsargāts ar jaunu polistirola iepakojumu.



P120042 - **ATML EXT2**

Pagarinājums G = 2m strēles modelim ATML 60. Gaismas un gumija nav ietverta.

P120078 - **IS ATML**

Vidinė armatūra ATML strypams

P120046 00001 - **OMEGA ATML U**

Atsevišķs strēles stiprinājums, rokas aizsargs un skrūves ATML strēlei MAXIMA 68 ULTRA. Strēle nav iekļauta.

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

P120047 00001 - **OMEGA FRC ATML U**

Dakšas tipa strėles stiprinājums ATML strėlei uz barjerai MAXIMA 68 ULTRA. Strėle nav iekļauta.



P120053 00001 - **PCA ATM 3**

Aizsardzības gumija (sarkana) uzstādīšanai uz strēles L = 3 m maksimums



P120053 00002 - **PCA ATM 5**

Aizsardzības gumija (sarkana) uzstādīšanai uz strēles L = 5 m maksimums

P120053 00003 - **PCA ATM 8**

Aizsardzības gumija (melna) uzstādīšanai strēlēm no L = 6 ÷ 8 m.

P120075 - **ALLU 2 MAXIMA ULTRA**

Maitinimas, skirtas Maxima Ultra esančiam ATM LIGHT Kit

P120077 00001 - **KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W**

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM strēlēm līdz 3m.

P120077 00002 - **KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W**

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM strēlēm līdz 5m.

P120077 00003 - **KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W**

Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATML strēlēm līdz 8 m.

P120076 - **TP MAXIMA ULTRA**

Temperatūros zondas „Maxima Ultra“ užtvaroms

P120079 - **EBB KIT ATML**

Elektroninis užraktas ATML strypams, montuojamas ant FAF UNI R reguliuojamos šakės.

P120080 - **FAF UNI R**

Universali reguliuojama šakė visiems strypams. Rekomenduojama montuojant FULL SKIRT priedą.

P120050 - **GA ATM**

Regulėjama strėles atdures kāja, ar pulvera pārklājumu un kataporēzes apstrādāti.

P120049 - **RST ATM**

Aliumininis stovas. Kaina už 3 metrus. Pakabinamos kojos neįtrauktos. Suderinama su ATML ir ATM modelių strypais.



P120032 - **SRV DIN**

Standarta DIN sliede, lai savienotu ar parkošanās sistēmu, konfigurēta un aprīkota ar termisku magnētisko slēdzi, papildus barošanas terminäliem, metāla masas detektoriem un standarta iebraukšanas / izbraukšanas terminäliem

P120035 - **FCS MU68**

2 papildus galaslēdži priekš Maxima Ultra 6–8 m

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

Kas yra „U-Link“?

Jums naujų įėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal Link) – tai originali „Bft“ platforma, leidžianti kurti technologines ekosistemas. Šią technologiją naudojant su prieigos prie namų valdymo automatine įranga, ryšys gali būti palaikomas su visų gamintojų prieigos prie namų valdymo automatine įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be rūpesčių galite lengvai valdyti.

Ji intuityviai valdoma
Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama
Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti
Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška
Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali
Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas

BUILDING ACCESS AUTOMATION

URBAN ACCESS AUTOMATION

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija

Tai unikali platforma, kurią naudojant galima sukurti technologinių ekosistemų ir rasti daug įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių sprendimų.

Naudojamos **kortelės „B-Eba“** ir **imtuvas „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto** (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti ar ne BFT produktai), be to **ji naudojama įvairiuose sektoriuose**. Šitaip kiekvienas įrenginys tampa išmaniuoju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalia tapusi kalba.

„U-Base 2“

Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir patogus techninės priežiūros atlikimas ir su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK

„U-Sdk“ – tai pažangi programa, kurią naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas galima suderinti su BMS tinklais bei juose integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų stebėjimą.

„Magistro“

Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, kurią naudojant lengva valdyti visas namų automatizavimo sistemas.

„U-Control“

„U-Control“ – tai programa, padedanti BFT automatizavimo sistemas sparčiai ir lengvai integruoti didelėse pastatų valdymo sistemose.

„Blue-Entry“

Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis ir atitinka visus kasdienius poreikius: naudodami technologiją *U-link*, namų vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi tik išmaniuoju telefonu.

„Clonix U-Link“

Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos produktus galima prijungti prie „U-link“ sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus produktus arba kitų prekės ženklų produktus galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. Universalaus panaudojimo priedai.

„B-eba“

Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, išorinius prietaisus, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ arba kelis „Bft“ produktus prijungti prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose naudojama technologija „U-Link“ , „Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, taip pat RS485 nuoseklioji jungtis.
Įtaisas, kuris visiškai pateisina „Bft“ sujungimo tarpusavyje lūkesčius.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.