



Be ahead



U-BASE






Home remote control systems



Innovatiivinen U-Base-ohjelmisto on suunniteltu asentajien erityistarpeet huomioiden laitteistojen huollon helpottamiseksi. Sen käyttö on intuitiivista ja välitöntä käyttöliittymän ansiosta. Sillä voidaan päivittää tietoja online-tilassa suoraan verkkoon kytkettyihin laitteisiin tai offline-tilassa käyttäen sen laitteen paikallisessa tietokannassa olevia tietoja, johon se on asennettu.

Järjestelmän toiminta edellyttää laajennuskortin asentamista B EBA-yhdyskäytävään, joka kytketään ohjausyksikköön ja jolla voidaan suorittaa kytkentöjä myös langattomasti tai etäältä (U-Link-yhteensopivien) Bft-ohjausyksikköjen kanssa.

Perustoimintoja ovat ohjausyksiköiden parametrien ja loogisten toimintojen näyttö sekä rekisteröityjen hälytysten luettelon esiinhaku. Graafisen käyttöliittymän kautta voidaan tarkkailla kaikkia parametreja ja moottorien toimintoja sekä tarkistaa reaaliajassa virran kynnysarvo, ottovirta ja toimilaitteen asento.



Ohjelmiston avulla voidaan hallita myös monimutkaisia laiteverkkoja helposti ja intuitiivisesti.



Kaikki toiminnot ja parametrit ovat nyt nähtävissä ja muokattavissa kätevästi tietokoneelta. Lisäksi graafinen käyttöliittymä mahdollistaa nopeuskäyrien ja ottotehon näytön reaaliajassa.



Home remote control systems



U-BASE

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus	
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	Bft-ohjausyksiköiden ja -vastaanottimien hallinta- ja ohjelmointiohjelmisto. Tietokoneelle tarkoitettu versio, Bluetooth- tai TCP/IP-yhteys	

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	 Ph. Out Cp P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY		 Cp P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY
Laajennuskortti, yhdyskäytävä, Bluetooth-yhteyden hallintaan		Laajennuskortti, yhdyskäytävä, RS 485 -yhteyden hallintaan	
	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK		 Cp D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY
Laajennuskortti ohjausyksikköryhmien kytkentään sarjakomentojen ohjaamiseksi		Laajennuskortti, yhdyskäytävä, TCP/IP-verkkojen kytkemiseksi automaatiolaitteisiin U-Link-korttipaikan kautta. Mahdollisuus hallita enintään 120:tä U-Link-laitetta B EBA RS-485 Link -liitännän kautta.	
	 Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG		 Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230
Ohjelmointilaitte kaukosäätimille ja vastaanottimille, joissa vastaava liitäntä tai Bluetooth-tekniikka		433 MHz external receiver, compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). 230 V Power supply, can store up to 2,048 remote controls	
	 Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V		
433 MHz external receiver via 3 outputs: 2 with NO contact and one with configurable NO/NC contact. Compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). Power supply, 230 V, can store up to 2,048 remote controls			



U-BASE



Home remote control systems



Empowered by
U-LINK

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Home remote control systems



Empowered by
U-LINK

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköiman useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-lajienuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteinliitettävyydellä.

