



Be ahead



U-BASE





U-BASE



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK


Izstrādāts saskaņā ar uzstādītāja vajadzībām, lai atvieglotu sistēmas vadību un uzturēšanu, inovatīvā U-Base programmatūra ļauj darboties tiešsaistē, atjaunojot datus tieši sistēmā vai off-line režīmā.

Sistemai veikti būtina B EBA tīklu sāsajos plētinio kortelē, prijungta prie valdymo prietaiso ir palaikanti sāsaja net belaidžiu ar nuotoliniu būdu per Bft valdymo ierīginijus (suderinama su U-Link).

Galvenās funkcijas ietver iespēju attēlot un rediģēt vadības bloka parametrus un loģiku, kā arī apskatīt reģistrēto trauksmu sarakstu. Ar tūlītēju grafisko interfeisu tiek uzraudzītas arī visas motora funkcijas un parametri, norādot arī motora stāvokli reālā laikā.



Programmatūra nodrošina lietotājam draudzīgu pārvaldību pat ļoti sarežģītā tīkla sistēmā.



Visas funkcijas un parametrus viegli pārskatīt un rediģēt datorā. GUI ļauj lietotājam pārskatīt ātruma un cikla līknes reālajā laikā.



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK

U-BASE

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	Bft kontrolės prietaisų ir imtuvių valdymas ir programavimo programinė įranga. Versija, skirta AK ir Bluetooth ryšiui	

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY	Paplašinājuma bloks BLUETOOTH savienojuma vadībai		P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY	GATEWAY paplašinājuma karte RS 485 savienojuma vadībai
	P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK	Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības		D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY	Vartu papildymo kortelē, kuria galima prijungti TCP/IP tinkly automatizavimo sistemas, naudojant „U-Link“ lizdą. Ji valdo iki 120 „U-Link“ īrenginių, prijungtų B EBA RS-485 sasaža.
	P111529 - Ci 2600993 U-PROG	Tālvadības pulšu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu vadu vai Bluetooth savienojumu.		D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230V	433 MHz išorinis imtuvas su 3 išvestimis: 2 su NO kontaktus ir vienas su konfigūruojamai NO/NC kontaktu. Suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). Maitinimo šaltinis, 230 V, galima prijungti iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių
	D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V	433 MHz išorinis imtuvas su 3 išvestimis: 2 su NO kontaktus ir vienas su konfigūruojamai NO/NC kontaktu. Suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). Maitinimo šaltinis, 230 V, galima prijungti iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių			



Home remote control systems



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklubes automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriginālo U-Link un neoriginālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

