



Be ahead



U-BASE





U-BASE



Home remote control systems



Izstrādāts saskaņā ar uzstādītāja vajadzībām, lai atvieglotu sistēmas vadību un uzturēšanu, inovatīvā U-Base programmatūra ļauj darboties tiešsaistē, atjaunojot datus tieši sistēmā vai off-line režīmā.

Lai darbotos, sistēmai nepieciešams ierīkot B EBA vārtu paplašinājuma karte, kas savienota ar kontroles vienību un ļauj nodrošināt bezvadu vai attālināto savienojumu ar Bft vienībām (kas savietojamas ar U-Link).

Galvenās funkcijas ietver iespēju attēlot un rediģēt vadības bloka parametrus un loģiku, kā arī apskatīt reģistrēto trauksmu sarakstu. Ar tūlītēju grafisko interfeisu tiek uzraudzītas arī visas motora funkcijas un parametri, norādot arī motora stāvokli reālā laikā.



Programmatūra nodrošina lietotājam draudzīgu pārvaldību pat ļoti sarežģītā tīkla sistēmā.



Visas funkcijas un parametrus viegli pārskatīt un rediģēt datorā. GUI ļauj lietotājam pārskatīt ātruma un cikla līknes reālajā laikā.



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK**U-BASE**

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	Vadības un programmešanas programmatūra „Bft” vadības bloki un uztverēji. Versija datoriem, Bluetooth savienojums	

IETEICAMIE PIEDERUMI

	P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY Paplašināšanas plate BLUETOOTH savienojuma pārvaldībai		P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY GATEWAY paplašināšanas karte RS 485 savienojuma pārvaldībai
	P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības		D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY Vārtejas paplašināšanas karte, lai pieslēgtu automatizācijas sistēmas TCP/IP tīklos, izmantojot „U-Link” slotu. Tā pārvalda līdz 120 „U-Link” ierices, kas pieslēgtas, izmantojot „B EBA RS-485 Link”.
	P111529 - Ci 2600993 U-PROG Tālvadības pulšu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu vadu vai Bluetooth savienojumu.		D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 433 MHz ārējais uztvērējs, saderīgs ar U-LINK protokolu (ietvertas 3 savienojuma pieslēgvietas). 230 V barošanas padeve, var saglabāt līdz pat 2048 tālvadības pultim
	D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V 433 MHz ārējais uztvērējs ar 3 izvadēm: 2 ar NO kontaktu un vienu ar konfigurējamu NO/NC kontaktu. Saderīgs ar U-LINK protokolu (ietvertas 3 savienojuma pieslēgvietas). Barošanas padeve, 230 V, var saglabāt līdz pat 2048 tālvadības pultim		



U-BASE



Home remote control systems



Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

